

DS18DDQ

Trapano rotativo con teste intercambiabili - Brushless - 18 V - 5 Ah



Caratteristiche

Trapano rotativo corless 18V con teste intercambiabili. E' un assoluto tutto fare grazie alla sua versatilità di utilizzo. La macchina è dotata di 4 diversi mandrini ad innesto rapido, un mandrino con attacco sfalsato, un mandrino classico da 13 mm, un mandrino con attacco esagonale 1/4" e un mandrino con attacco angolare. Per lavorare in spazi davvero stretti la macchina è dotata di un attacco 1/4" esagonale incorporato per raggiungere la massima compattezza di solo 116 mm. Prodotto manggevole ma allo stesso tempo potente con ben 55 Nm di coppia di serraggio e una doppia velocità di 440 / 1.700 giri al minuto. Fizione regolabile in 20 posizioni e un peso ridotto di soli 1,6 kg con batteria BSL1850C

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 18V
- Design ultra compatto solo 116 mm (senza mandrini)
- Coppia massima di serraggio di 55 Nm
- Luce a Led automatica
- Teste intercambiabili con 4 mandrini ad innesto rapido

Applicazioni

Capacità di foratura su metallo 13 mm e legno 36 mm, capacità di avvitatura bulloni M6 e viti da legno 6 x 75 mm

- Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari.
- Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

Specifiche

Attacco	1/4" esagonale incorporato
Ø foro nel metallo	13 mm
Ø foro nel legno	36 mm

Avvitatura viti metriche	6 mm
Avvitatura viti da legno	6 x 75 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 440 giri/min
Velocità a vuoto (H)	0 ~ 1.700 giri/min
Coppia di serraggio giunto massimo	elastico 26 Nm / rigido 55Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Modello batteria	BSL1850C
Dati tipici batteria	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	116 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	216 mm
Peso (con batteria 5Ah)	1,6 kg
Codice articolo	DS18DDQWSZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - inserto - valigetta stackable - 4 mandrini

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.