

## WR18DH

Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro -18 V - 345 Nm



### Caratteristiche

Avvitatore ad impulso ad alta coppia, con attacco 1/2"quadro e potente motore Brushless da 18 V. Leggero, bilanciato e estremamente compatto solo 144 mm di lunghezza e 2 kg di peso. Elevata coppia di avvitatura 345 Nm e svitatura 600 Nm. Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione **Auto-stop**, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone, inoltre ogni modalità è dotata di funzione **Auto-slow** che a svitatura terminata, riduce la velocità automaticamente per prevenire la caduta di bulloni e dadi. Questi avvitatori sono robusti e conformi al grado di protezione **IP56** che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro. Questa macchina può perciò coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire. Prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

### Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10-M20) e bulloni ad alta resistenza (M10-M16).

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Mode 1	0 ~ 1.200 giri/min	0 ~ 1.600 n°/min
Mode 2	0 ~ 1.800 giri/min	0 ~ 2.400 n°/min
Mode 3	0 ~ 2.400 giri/min	0 ~ 3.200 n°/min
Mode 4	0 ~ 2.800 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min

### Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M10 ~ M20 / M10 ~ M16
Attacco portautensili	1/2" quadro

<b>Coppia di serraggio</b>	305 Nm
<b>Coppia di svitatura</b>	600 Nm
<b>Velocità a vuoto</b>	0 - 2.800 giri/min
<b>Impulsi</b>	0 - 4.000 n°/min
<b>Modello batteria</b>	BSL1850MA
<b>Dati tipici batteria</b>	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
<b>Carica batteria</b>	UC18YFSL
<b>Lunghezza</b>	144 mm
<b>Altezza</b>	249 mm
<b>Peso</b>	2 kg
<b>Codice articolo</b>	WR18DHWZ
<b>Codice EAN</b>	-
<b>Accessori in dotazione</b>	2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA

Codice articolo: WR18DHW2Z

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.